

## SÄKERHETSATABLAD

### ProfiMax Köksavfettning – Del A (fast fas)

#### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

##### 1.1 Produktidentifiering

**Produktnamn** PROFIMAX Köksavfettning – Del A (fast fas)  
**Produktkod** PDEG25A

##### 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning som det avråds ifrån

**Identifierad användning** Detergent.

##### 1.3 Kontaktuppgifter för leverantören av säkerhetsdatablad

**Leverantör** Wolf Formulations Ltd  
 17A Bonnygate  
 Cupar  
 Fife  
 Scotland  
 KY15 4BU  
 07852 464914

##### 1.4 Nödtelefonnummer

**Nationell nödtelefon** <https://poisoncentres.echa.europa.eu/>

#### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

##### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

###### Klassificering (EC 1272/2008)

**Fysikaliska risker** Inte klassificerad

**Hälsorisker** Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon 1B - H314 Orsakar allvarliga ögonskador 1 - H318 STOT SE 3 – H335

**Miljörisker** Inte klassificerad

##### 2.2 Märkningsuppgifter

###### Farosymboler



**Signalord** Fara

**Faroangivelser** H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

**Skyddsangivelser** P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
 P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
 P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla inte kräkning.  
 P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.  
 P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.  
 P501 Detta material och dess behållare skall tas om hand enligt lokala regler.

**Innehåller** Natriummetasilikat 5 H2O

## ProfiMax Köksavfettning – Del A (fast fas)

### Kompletterande skyddsangivelser

- P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
 P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
 P264 Tvätta grundligt efter användning.  
 P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.  
 P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
 P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.  
 P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.  
 P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.  
 P321 Särskild behandling, se etiketten.  
 P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.  
 P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.  
 P405 Förvaras inlåst.

### 2.3 Andra faror

Denna produkt innehåller inga ämnen som är klassificerade som PBT eller vPvB.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2. Blandningar

<b>Natriumkarbonat</b>	<b>30-60 %</b>
CAS-nummer: 497-19-8	EG-nummer: 207-838-8
<b>Klassificering</b>	
Orsakar allvarlig ögonirritation 2 - H319	
<b>Natriummetasilikat 5 H<sub>2</sub>O</b>	<b>10-30 %</b>
CAS-nummer: 10213-79-3	EG-nummer: 229-912-9
<b>Klassificering</b>	
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon 1B - H314	
Orsakar allvarliga ögonskador 1 - H318	
Kan orsaka irritation i luftvägarna 3 – H335	

Den fullständiga texten för alla faroangivelser visas i sektion 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

<b>Allmän information</b>	Behandla symptom.
<b>Inandning</b>	Ej trolig exponeringsväg eftersom produkten inte innehåller flyktiga ämnen.
<b>Förtäring</b>	Skölj munnen noga med vatten. Ge aldrig något via munnen till medvetslösa personer. Flytta den exponerade personen till med frisk luft, håll personen varm och låt vila i en position som är bekväm för andningen. Kontakta läkare om obehagen fortsätter.
<b>Hudkontakt</b>	Skölj omedelbart med mycket vatten. Ta av kontaminerade kläder. Tvätta huden noga med tvål och vatten. Kontakta läkare om obehagen fortsätter.
<b>Ögonkontakt</b>	Skölj omedelbart med mycket vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser och öppna ögonlocken brett. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Kontakta läkare om obehagen fortsätter.

## ProfiMax Köksavfettning – Del A (fast fas)

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

<b>Allmän information</b>	Svårighetsgraden hos de beskrivna symptomen varierar beroende på koncentrationen och exponeringstiden.
<b>Inandning</b>	Irriterande för luftvägarna.
<b>Förtäring</b>	Kan orsaka kemiska brännsår i mun och hals.
<b>Hudkontakt</b>	Brännsår kan uppstå. Kemiska brännsår.
<b>Ögonkontakt</b>	Allvarlig irritation, brännskador och rivsår.

### 4.3 Indikation på någon omedelbar medicinsk uppmärksamhet och specialbehandling som krävs

<b>Meddelande till läkare</b>	Behandla symptom.
-------------------------------	-------------------

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

<b>Lämpliga släckmedel</b>	Produkten är inte brännbar. Använd släckmedel som är lämpliga för den omgivande branden.
----------------------------	--

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

<b>Specifika risker</b>	I händelse av brand kan giftiga och frätande gaser bildas. Inga ovanliga brand- eller explosionsrisker föreligger.
<b>Farliga förbränningsprodukter</b>	Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra giftiga gaser och ångor. Koloxider. Kväveoxider.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

<b>Skyddsåtgärder vid brandbekämpning</b>	Inga kända specifika skyddsåtgärder vid brandbekämpning.
<b>Speciell skyddsutrustning för brandmän</b>	Använd skyddsutrustning som är lämplig för omgivande material.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

<b>Personliga skyddsåtgärder</b>	Bär skyddsklädsel enligt beskrivningen i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad.
----------------------------------	---

### 6.2 Miljömässiga skyddsåtgärder

<b>Miljöskyddsåtgärder</b>	Undvik utsläpp till miljön. Får inte hällas i avlopp, vattendrag eller på marken.
----------------------------	---

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

<b>Metoder för sanering</b>	Samla upp och placera i lämpliga avfallskärl och förslut säkert. Märk de behållare som innehåller avfall och kontaminerat material och avlägsna dessa från området så snart som möjligt. För avfallshantering, se Avsnitt 13.
-----------------------------	---

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

<b>Hänvisning till andra avsnitt</b>	För personligt skydd, se Avsnitt 8. För avfallshantering, se Avsnitt 13.
--------------------------------------	--

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering

<b>Försiktighetsåtgärder vid användning</b>	Undvik spill. Undvik kontakt med huden och ögonen.
---	--

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

<b>Försiktighetsåtgärder vid lagring</b>	Förvaras endast i originalförpackningen. Hålls borta från mat, dryck och djurfoder. Förvaras på en sval och väl ventilerad plats.
<b>Lagringsklass</b>	Lagring av korrosivt material.

### 7.3 Specifik slutanvändning

<b>Specifik slutanvändning</b>	De identifierade användningarna för denna produkt finns beskrivna i Avsnitt 1.2.
--------------------------------	--

## ProfiMax Köksavfettning – Del A (fast fas)

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

#### 8.2 Exponeringskontroller

##### Skyddsutrustning:



##### Lämpliga tekniska kontroller

Inga speciella ventilationskrav.

##### Ögon/ansiktsskydd

Bär skyddsglasögon med skydd mot kemiskt stänk.

##### Handskydd

Kemiskt resistent, ogenomträngliga handskar som överensstämmer med godkänd standard ska bäras om en riskbedömning visar att hudkontakt är möjlig.

##### Andra hud- och kroppsskydd

Bär lämplig klädsel för rimligt skydd mot hudkontakt.

##### Hygienåtgärder

Tvätta händerna efter hantering.

##### Andningsskydd

Andningsskydd krävs inte.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Pulver.
Färg	Vit.
Lukt	Lavendel.
pH	pH (utspädd lösning): 12
Löslighet	Lösligt i vatten

#### 9.2 Annan information

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

**Reaktivitet** Det finns inga kända reaktivetsrisker associerade med denna produkt.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

**Stabilitet** Stabil under föreskrivna lagringsförhållanden.

#### 10.3 Risk för farliga reaktioner

**Risk för farliga reaktioner** Ej tillämpligt. Polymeriserar inte.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

**Förhållanden som ska undvikas** Undvik värme. Undvik frysning.

#### 10.5 Oförenliga material

**Material som ska undvikas** Inget specifikt material eller grupp av material är troligt att reagera med produkten och skapa en farlig situation.

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

**Farliga sönderdelningsprodukter** Bryts inte ned vid rekommenderad användning och lagring. Koloxider. Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra giftiga gaser och ångor.

## ProfiMax Köksavfettning – Del A (fast fas)

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om toxikologiska effekter

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

##### Akut akvatisk toxicitet

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

#### 12.3 Bioackumuleringspotential

#### 12.4 Rörlighet i jord

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

#### 12.6 Andra negativa effekter

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Behandlingsmetoder** Överlämna avfall till en licensierad plats för avfallshantering i enlighet med lokal myndighet för avfallshantering.

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### 14.1 UN-nummer

<b>UN-nr (ADR/RID)</b>	1759
<b>UN-nr (IMDG)</b>	1759
<b>UN-nr (ICAO)</b>	1759
<b>UN-nr (ADN)</b>	1759

#### 14.2 UN officiell transportbenämning

**Korrekt transportbenämning (ADR/RID)** KORROSIVT FAST ÄMNE, N.O.S. (INNEHÅLLER natriummetasilikat 5 H<sub>2</sub>O)

**Korrekt transportbenämning (IMDG)** KORROSIVT FAST ÄMNE, N.O.S. (INNEHÅLLER natriummetasilikat 5 H<sub>2</sub>O)

**Korrekt transportbenämning (ICAO)** KORROSIVT FAST ÄMNE, N.O.S. (INNEHÅLLER natriummetasilikat 5 H<sub>2</sub>O)

**Korrekt transportbenämning (ADN)** KORROSIVT FAST ÄMNE, N.O.S. (INNEHÅLLER natriummetasilikat 5 H<sub>2</sub>O)

#### 14.3 Faroklass för transport

<b>ADR/RID-klass</b>	8
<b>ADR/RID-klassificeringskod</b>	C10
<b>ADR/RID-etikett</b>	8
<b>IMDG-klass</b>	8
<b>ICAO-klass/division</b>	8
<b>ADN-klass</b>	8

#### Transportmärkning



## ProfiMax Köksavfettning – Del A (fast fas)

### 14.4 Förpackningsgrupp

ADR/RID förpackningsgrupp	II
IMDG förpackningsgrupp	II
ICAO förpackningsgrupp	II
ADN förpackningsgrupp	II

### 14.5 Miljöfaror

Miljöfarligt ämne/vattenförorenande Nej.

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren

EmS	F-A, S-B
ADR transportkategori	2
EmS	F-A, S-B
Åtgärds kod vid nödsituation	2X
Riskidentifieringsnummer (ADR/RID)	80
Tunnelbegränsningskod	(E)

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej tillämpligt.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

<b>Nationella regler</b>	EH40/2005 Arbetsplatsens exponeringsgränser.
<b>EU-lagstiftning</b>	Direktivet om farliga ämnen 67/548/EEC. Direktivet om farliga beredningar 199/45/EC. Regel (EC) nr 1272/2008 från Europaparlamentet och rådet från den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (med tillägg). Regel (EC) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet från den 18 december 2006 rörande Registrering, Utvärdering, Auktorisering, och Begränsning av kemikalier (REACH) (med tillägg).
<b>Bemyndiganden (bilaga XIV regel 1907/2006)</b>	Inga specifika bemyndiganden är kända för denna produkt.
<b>Restriktioner (bilaga XVII regel 1907/2006)</b>	Inga specifika restriktioner är kända för denna produkt.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.

**ProfiMax Köksavfettning – Del A (fast fas)****AVSNITT 16: Annan information**

<b>Revisionsdatum</b>	12/12, 2018
<b>Revision</b>	2
<b>Ersätter datum</b>	15/5, 2017
<b>Fullständiga faroangivelser</b>	H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Denna information är begränsad till det specifikt angivna materialet och är inte giltig om detta material används i kombination med andra material eller i någon process. Denna information är, enligt företagets bästa kunskap och tro, korrekt och tillförlitligt vid det angivna datumet. Ingen garanti lämnas dock när det gäller dess korrekthet, tillförlitlighet eller fullständighet. Det är användarens ansvar att själv bedöma lämpligheten av denna information för den egna specifika användningen.